



LUMINARIAS LUZ ASIMÉTRICA INTEGRAL

INTEGRAL ASYMMETRIC LUMINAIRES

Empotrables / Recessed



LxA
Medidas
Measurements



BPI 124 1 x 24 / 1 x 14 W

☐ 598 x 195 mm



BPI 154 1 x 54 / 1 x 28 W

☐ 1198 x 195 mm



BPI 180 1 x 80 / 1 x 49 / 1 x 35 W ☐ 1498 x 195 mm



BPI 224 2 x 24 / 2 x 14 W

☐ 598 x 195 mm



BPI 254 2 x 54 / 2 x 28 W

☐ 1198 x 195 mm



BPI 249 2 x 49 / 2 x 35 W

☐ 1498 x 195 mm

Con equipo electrónico multipotencia ☐
Lámparas fluorescentes T5 luz 840 incluidas,
la de mayor potencia
With electronic multipower ☐ control gear
T5 840 fluorescent lamps included, maximum power lamp

[Luminarias de empotrar en techos recortables. Completas con marco de fijación. Óptica asimétrica en aluminio anodizado semi-mate. Opción con equipos electrónicos regulables ER. Acabados en gris metalizado, blanco B y negro N]

[Recessed luminaires for cut-out ceilings. Complete with mounting frame. Asymmetric optic in brushed anodized aluminium. ER dimmer available as an option. Finished in metallic grey, white B and black N]

